

CANELA

ECO-MILL 90°

SADA 10 VBD + FRÉZA

Série ECO-Mill s oboustrannými VBD nabízí více disponibilních řezných hran a nižší náklady než u konvenčních fréz.

Jedinečná pozitivní geometrie garantuje nižší řezný tlak a delší životnost.



■ Vlastnosti:

- Velmi pozitivní axiální a radiální geometrie.
- Vhodné pro různé frézovací operace.
- Vnitřní chlazení.
- Stabilní výkon.

Cutting force



Stable support



SADA 10 KS





1222.37 90°

Reference		D	L	d	L2	a	Insert size			Nm	AKCE netto Kč
1222.37.020	2	20	100	20	30	9	LNMM 1006..	1230	5508	1.2	3 201,00
1222.37.025	3	25	100	25	30	9	LNMM 1006..	1230	5508	1.2	3 471,00
1222.37.032	4	32	110	32	30	9	LNMM 1006..	1230	5508	1.2	3 934,00

1232.37 90°

Reference		D	L	d	L2	a	Insert size			Nm	AKCE netto Kč
1232.37.025	2	25	100	25	35	14	LNMM 1510..	1440	5515	3.0	4 166,00
1232.37.032	3	32	110	32	35	14	LNMM 1510..	1240	5515	3.0	4 281,00
1232.37.040	4	40	110	32	35	14	LNMM 1510..	1240	5515	3.0	4 474,00



SADA 10 KS




1232.93 90°

Reference		D	L	d	L3	a	Insert size			Nm	AKCE netto Kč
1232.93.040	4	40	40	16	18	14	LNMM 1510..	1240	5615	3.0	5 091,00
1232.93.050	4	50	40	22	22	14	LNMM 1510..	1240	5615	3.0	5 130,00
1232.93.063	6	63	50	27	22	14	LNMM 1510..	1240	5615	3.0	5 747,00
1232.93.080	7	80	50	27	25	14	LNMM 1510..	1240	5615	3.0	6 865,00

LNMM

Reference	l	s	d	r
LNMM 1006..	10,00	6,50	6,50	0,5
LNMM 1510..	15,00	10,00	10,00	0,8



LNMM

